



NUVOLARI 5w-40

Il **NUVOLARI 5w-40** è un olio totalmente sintetico concepito per assicurare la completa protezione a tutti i tipi di motori di autoveicoli garantendone la massima affidabilità.

DESCRIZIONE

Il **NUVOLARI 5w-40** è formulato con oli base sintetici di elevata qualità e utilizza la più evoluta tecnologia di additivi per garantire il più alto livello di protezione in tutte le condizioni operative.

Il **NUVOLARI 5w-40** è raccomandato per l'impiego in tutti i tipi di autovetture, soprattutto nei moderni motori a benzina e diesel equipaggiati con iniezione elettronica multi valvole, turbocompressi e dotati di sistemi di post trattamento catalitico allo scarico.

Il **NUVOLARI 5w-40** è la scelta ideale per tutti gli autoveicoli, autocarri leggeri e furgonati.

SPECIFICHE

SAE 5W-40
ACEA C3, A3/B3,A3/B4
API SL/CF/EC
Mercedes Benz MB 229.31

Volkswagen 502.00, 505.00, 505.01
BMW LL 04
Porsche
FORD WSS-M2C917A

PREROGATIVE

.Le principali prerogative e benefici includono:

- Eccellente stabilità termico ossidativa che garantisce la riduzione dei depositi e delle morchie
- Eccellenti proprietà antiattrito che aiutano il risparmio energetico
- Eccellenti caratteristiche a basse temperature che consentono avviamenti sicuri nei climi più rigidi a protezione dei motori e dei componenti elettrici
- Eccellente comportamento ad alta temperatura a garanzia di una riserva di protezione nelle più severe condizioni di guida

CARATTERISTICHE TIPICHE

| Caratteristiche | Metodo | Valori tipici | Unità di misura |
|------------------------|-------------|---------------|-----------------|
| Colore | ASTM-D-1500 | 2 | |
| Densità a 20°C | ASTM-D-1298 | 0.855 | kg/l |
| Viscosità a 40°C | ASTM-D-445 | 84,0 | cSt |
| Viscosità a 100°C | ASTM-D-445 | 13,8 | cSt |
| Viscosità a -30°C, CCS | ASTM-D-2206 | 6.000 | cp |
| Indice di viscosità | ASTM-D-2270 | 165 | |
| Infiammabilità, C.O.C. | ASTM-D-92 | 230 | °C |
| Punto di scorrimento | ASTM-D-97 | -30 | °C |



IES-Italiana Energia e Servizi spa

46100 Mantova - Strada Cipata, 79 Tel. 0376 387149 - Fax 0376 443814 – e-mail nuvolari-lubrificanti@iesitaliana.it

A seguito del continuo sviluppo dei prodotti e della ricerca, le informazioni riportate in questo bollettino possono essere soggette a variazioni senza notifica. Le caratteristiche tipiche non costituiscono specifica.

Edizione gennaio 2008

Pagina 1 di 1